

LOCTITE®

Loctite® 5188

Formador de Juntas Anaeróbico de Alta Flexibilidad

Los adhesivos, selladores y tratamientos superficiales son las principales áreas de trabajo de Henkel.

Loctite® 5188, representa la última tecnología anaeróbica de formación de juntas con extrema flexibilidad.



Henkel



Nuevo

Loctite® 5188

Formador de Juntas Anaeróbico de Alta Flexibilidad

Loctite® 5188, está formulado para responder frente a las aplicaciones más exigentes, con un grado de adhesión y flexibilidad inmejorable, incluso después del envejecimiento térmico. Los fabricantes de equipos originales y los contratistas, han disfrutado durante mucho tiempo de las ventajas técnicas y económicas que ofrecen los formadores de juntas anaeróbicos y Loctite® 5188, lleva esta tecnología a un nuevo nivel.



Características

Ventajas

Gran flexibilidad incluso después del envejecimiento térmico	Tolera los micromovimientos en bridas sometidas a tensiones elevadas
Muy buena adhesión en metales, especialmente aluminio	Adecuado para bridas diseñadas con escaso peso
Adecuado para bridas diseñadas con contacto directo metal-metal	Tolerancias de diseño controladas
Sellado instantáneo a baja presión	Posibilidad de pruebas de sellado en línea inmediatas
Excelente resistencia química del producto curado	Adecuado para su uso con aceites y refrigerantes

Loctite® 5188 puede utilizarse para muchas aplicaciones industriales y de automoción. Entre las aplicaciones habituales figuran los montajes metal-metal de juntas mecanizadas tales como: cajas de cambio, carcasas, tapas, etc.

Twisted Cured Strip of Loctite® 5188



Datos Técnicos

Tipo de producto	Formador de Juntas Anaeróbico	Prestaciones de sellado en distintos fluidos	
Color	Rojo, fluorescente	• Aceite del motor	Excelente
Viscosidad	23.000 mPa·s (thixotrópico)	• Agua / glicol	Excelente
Resistencia a cortadura en placas planas de acero	7 N/mm ²	• Líquido de transmisión automática	Excelente
Resistencia a cortadura en placas planas de aluminio	8 N/mm ²	Capacidades	2 l bolsa**
Elongación a rotura	180 %	*Nota: puede dosificarse con pistola de cartuchos de 300 ml.	300 ml cartucho**
			50 ml fuelle*

Encontrará todos los detalles en la Hoja de Datos Técnicos.

**Consultar disponibilidad

Los datos que figuran en el presente documento, tienen carácter exclusivamente informativo. Solicite a su equipo de asistencia técnica de Henkel, información o sugerencias sobre las características técnicas de estos productos.

Henkel Capital, S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 8 Piso 2
Col. Centro Urbano Interlomas
52760 Huixquilucan, Edo. de Méx.
Ventas: +52 (55) 3300 3644
01 800 436 5357
www.loctite.es
www.loctitesolutions.com/es

Henkel Costa Rica Ltda.
San Joaquín de Flores Heredia
100 m Sur y 50 m Oeste
de La Lovable, 101-3007
Costa Rica
Ventas: + (506) 2277 4800

Henkel Colombiana, S.A.
Calle 17 No. 68B - 81
Bogotá D.C.
Colombia
Ventas: + (571) 423 9000
01 800 011 4173

Henkel Venezolana, S.A.
Zona Industrial Pruinca
Calle 2 Edificio Henkel
Guacara _ Estado Carabobo
Venezuela
Ventas: + (245) 560 2611
0 800 100 7714