

¡PODEMOS SOPORTAR EL CALOR!

LOCTITE®



FIJADORES & SELLADORES DE ROSCAS



LOCTITE® FIJADORES Y SELLADORES DE ROSCAS PARA ALTA TEMPERATURA

Los únicos selladores y fijadores de roscas anaeróbicos que pueden soportar el calor y la tensión de aplicaciones en:

- Hornos Industriales
- Refinerías
- Cuartos de Caldera
- Pulpa y Papel
- Máquinas Turbo
- Fabricación de Metal
- Operaciones con Tratamiento por Calor
- Manufactura de Vidrio

Más información al reverso de

PRODUCTOS INOVADORES

BAJO OLOR &
GRAN LUBRICIDAD



Henkel



NUEVOS PRODUCTOS

ALTA TEMPERATURA

Fijadores de Roscas

Loctite® 2422™ Alta Temperatura, Resistencia Media

Loctite® 2620™ Alta Temperatura

- Asegura y sella sujetadores roscados en aplicaciones que requieren de temperatura y alta resistencia continua por arriba de 343°C (650°F)
- La fórmula pastosa en jeringa permite su fácil dosificado

Loctite® 5770™

Sellador de Roscas para Alta Temperatura

- Diseñado para sellar dispositivos de tubería con rosca en aplicaciones que requieren de resistencia continua al calor de hasta 277°C (530°F)
- Ideal para aplicaciones en líneas* de vapor a presión y en cuartos de caldera

ALTA LUBRICACIÓN

Loctite® 2047™

Fijador de Roscas de Alta Resistencia y Lubricación

- Diseñado para aplicaciones en sujetadores largos de más de 7/8" de diámetro
- Fórmula con incremento en lubricación que reduce la fricción y permite lograr una sujeción de carga apropiada
- Propiedades de gran resistencia que aseguran que la sujeción de carga se mantiene cuando se expone a la vibración

BAJO OLOR

Loctite® 5451™

Sellador de Roscas de Bajo Olor

- Formulación de bajo olor muy apropiada para aplicaciones en áreas sensibles y espacios confinados
- Diseñado para dispositivos roscados encontrados en sistemas hidráulicos y neumáticos
- No contiene rellenos o partículas que pueden contaminar fluidos de sistemas, válvulas con juego o tapar filtros finos y mallas o tamices
- Apropiado para dispositivos de hasta 2" de diámetro

Loctite® 2423™

Fijador de Roscas de Bajo Olor y Resistencia Media

- Fórmula para aplicaciones donde el olor puede ser un problema
- Propósitos generales, fijador de roscas de resistencia media
- Ideal para sujetadores entre 1/4" y 3/4"



TABLA DE PROPIEDADES DE PRODUCTO

	CARACTERÍSTICAS	PRODUCTO	NO. PARTE	PRESENTACIÓN	COLOR	USOS	VISCOSIDAD (cP)	TORQUE in - lbs (Rompimiento/prevalente)	RANGO DE TEMPERATURA	VELOCIDAD DE CURADO (ACERO @ 25°C)	MÉTODO DESENSAMBLE
FIJADORES	Alta Temperatura	2422™	1134601 1134602	Jeringa 30 g Cartucho 300 g	Azul	Ultra alta temperatura, Resistencia media, para pernos 1/2" a 3/4"	Pasta	102/12	-54 a 343°C (-65 a 650°F)	Fijado - 90 min Total - 24 hrs	Herramientas manuales
	Bajo Olor	2423™	1134871	Botella 50 ml	Azul	Espacios confinados / áreas sensibles, para pernos de 1/4" a 3/4"	Tixotrópico 1,600	102/18	-54 a 149°C (-65 a 300°F)	Fijado - 5 min Total - 24 hrs	Herramientas manuales
	Alta Lubricación Pernos Grandes	2047™	1134607	Botella 50 ml	Negro	Pernos largos > 7/8": Alta lubricación que proporciona mayor sujeción de carga que el 277™	Tixotrópico 2,000 / 12,000	204/35	198°C (300°F)	Fijado - 90 min Total - 24 hrs	Calor por arriba de 300°F luego retire con herramientas manuales
SELLADORES	Alta Temperatura	2620™	1138282	Jeringa 30 g	Rojo	Alta temperatura /gran resistencia asegurando pernos de hasta 3/4"	Pasta	161/10	-54 a 343°C (-65 a 650°F) Consistente	Fijado - 30 min Total - 24 hrs	Calor por arriba de 650°F luego retire con herramientas manuales
	Alta Temperatura	5770™	1138284 1138281	Tubo 50 ml Botella 250 ml	Pasta Color Hueso	Alta temperatura	Pasta	654/87	-54 a 277°C (-65 a 530°F)	Fijado - 2 hrs Total - 24 hrs	N/A
	Bajo Olor	5451™	1131756	Tubo 50 ml	Morado	Sellador neumático / hidráulico, sin rellenos	8,000/ 40,000	32	-54 a 149°C (-65 a 300°F)	Fijado - 4 hrs Total - 24 hrs	N/A

Henkel Capital, S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 8 Piso 2,
Col. Centro Urbano Interlomas,
52760 Huixquilucan, Edo. de Méx.
Ventas: +52 (55) 3300 3644
01800 436 5357

Henkel Costa Rica Ltda.
San Joaquín de Flores Heredia
100 m Sur y 50 m Oeste
de La Lovable, 101-3007
Costa Rica
Ventas: (506) 2277 4800

Henkel Colombiana, S.A.
Calle 17 No. 68B - 81
Bogotá D.C. Colombia
Ventas: (571) 423 9000
0800 011 4173

Henkel Venezolana, S.A.
Zona Industrial Pruinca,
Calle 2 Edificio Henkel
Guacara - Edo. Carabobo
Venezuela
Ventas: (245) 560 2611
0800 100 7714