

Revolucionando el Fijador de Roscas...



- ¡El primer fijador de roscas en forma de cinta!
- Asegura tuercas y tornillos contra del aflojamiento por vibración
- Sella fugas y evita la corrosión
- Aplicación limpia y sin desperdicio
- ¡UN REQUISITO en cada caja de herramientas!

Introduciendo la más reciente innovación de Henkel – **Loctite® QuickTape™ 249™**. El primer fijador de roscas en forma de cinta con el mismo desempeño y confiabilidad que usted espera de los fijadores líquidos y en barra de Loctite®. Es limpia, confiable y muy fácil de aplicar.

**QUICKTAPE®**

Descubre la Innovación...

Loctite® QuickTape™ 249™ Fijador de Roscas en Cinta



El Fijador de Roscas en Cinta Loctite® QuickTape™ agrega una nueva opción a la línea de fijadores de rosca Loctite®. Debido a sus capacidades únicas, Loctite® QuickTape™ 249™ es el complemento perfecto a los productos fijadores de rosca líquidos y en barra.

- Fácil de utilizar y portar
- Aplicación limpia
- Puede ser preaplicado para futuros ensambles de hasta 30 días

Paso 1: DESENROLLE



Determine el área comprometida del ensamble. Aplique el producto donde exista contacto entre las roscas macho y hembra.

Paso 2: ENROLLE*



Bajo tensión moderada, enrolle el producto en la rosca macho en dirección de las agujas del reloj para roscas estándar derechas, como en la foto.

Paso 3: RASGUE



El producto no debe ser estirado o deformado. Después de envolver la cinta, la orilla de las roscas debe ser visible.

Paso 4: ENSAMBLE



Ensamble y apriete según se requiera. Si existe material en el frente de la tuerca durante el ensamble, la holgura está rellena adecuadamente.

* El número de vueltas depende del tamaño del sujetador. Para un tornillo típico de 3/8", 3 vueltas son suficientes. Por favor refiérase a la Hoja de Datos Técnicos del Producto Loctite® para información adicional.

Loctite® QuickTape™ 249™ Fijador de Roscas en Cinta

No. Parte	Presentación	Color	Usos	Tiempo de Curado (Fijado/Curado Total)	**Torque, lbs-pulg Rompimiento/Remanente	Rango de Temperatura
1372603	Rollo 260"	Azul	Fijador de roscas para propósitos generales. Resistencia media. Removible con herramientas manuales.	30 min/24 horas	74 / 47	-54 a 150°C (-65 a 300°F)

**Valor típico en tuercas y tornillos de 3/8" x 16, curado total en 24 horas a 22°C (72°F).

Visíte www.henkel.com
para saber más del producto



Henkel Capital, S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 8 Piso 2,
Col. Centro Urbano Interlomas,
52760 Huixquilucan, Edo. de Méx.
Ventas: +52 (55) 3300 3644
01800 436 5357

Henkel Costa Rica Ltda.
San Joaquín de Flores Heredia
100 m Sur y 50 m Oeste
de La Lovable, 101-3007
Costa Rica
Ventas: (506) 2277 4800

Henkel Colombiana, S.A.
Calle 17 No. 68B - 81
Bogotá D.C. Colombia
Ventas: (571) 423 9000
0800 011 4173

Henkel Venezolana, S.A.
Zona Industrial Pruinca,
Calle 2 Edificio Henkel
Guacara - Edo. Carabobo
Venezuela
Ventas: (245) 560 2611
0800 100 7714